

Manipulationssichere Etiketten / Verstärkungs- und Eigentumsetiketten



Folienbeschreibung und Montageanleitung



Manipulationssichere CD/DVD Etiketten		32 mm rund unbedruckt	500 St.	1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	032.500.077. __	X X X X	13,25	24,00	21,62*	19,43*
	032.500.077.07	X X X X	21,90	39,51	35,39*	31,43*
	32 mm rund bedruckt		500 St.	1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	schwarz oder rot	X X X X	25,90	36,10	32,52*	29,26*
	schwarz	X X X X	43,20	61,74	52,43*	46,55*
	<p>Spezialfolie 3 – Außendurchmesser 32 mm, Innendurchmesser 16 mm Diese Etiketten sind ideal zur Kennzeichnung und schützen durch die spezielle „Wellenstanzung“ gleichzeitig vor Manipulation. Beim Versuch das Etikett zu entfernen, teilt sich das Etikett in mehrere Teile Das Etikett wirkt außerdem als Verstärkung am Innenring der CD/DVD. Durch die speziellen Eigenschaften des Etiketts wird die Haarrissbildung am Innenring der CD/DVD verhindert. Die optimale Klebeeigenschaft ist nach 24 Std. erreicht.</p>					
Verstärkungs- und Eigentumsetiketten		32 mm rund unbedruckt	500 St.	1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	032.700.077. __	X X X X X	11,52	20,90	18,80*	16,90*
	032.700.077.07	X X X X X	20,11	36,57	32,91*	29,62*
	32 mm rund bedruckt		500 St.	1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	schwarz oder rot	X X X X X	25,28	31,40	28,28*	25,44*
	schwarz	X X X X X	38,46	54,95	49,45*	44,50*
	<p>Spezialfolie 3 – Außendurchmesser 32 mm, Innendurchmesser 16 mm Das transparente Etikett ist ideal zum Überkleben von Kleberesten, nach Ablösung des Eigentumsetiketts beim Verkauf der CD/DVD. Das Etikett wirkt außerdem als Verstärkung am Innenring der CD/DVD.</p>					
Verstärkungs- und Eigentumsetiketten		42 mm rund unbedruckt	500 St.	1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	042.700.077.01	X X X X X	19,80	36,00	32,40*	29,20*
	42 mm rund bedruckt		500 St.	1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	schwarz oder rot	X X X X X	37,30	53,30	45,30*	38,50*
	<p>Spezialfolie 3 – Außendurchmesser 42 mm, Innendurchmesser 16 mm</p>					
Spezialfolie 3		<p>Die Etiketten wirken als Verstärkung am Innenring der CD/DVD. Durch den Spezialkleber ist das Etikett nicht ohne Spuren der Ablösung zu entfernen und wieder aufzukleben. Die optimale Klebeeigenschaft ist nach 24 Std. erreicht. Das Etikett kann einer Temperaturbelastung von -40 bis +120°C ausgesetzt werden und hat eine Dicke von 0,06 mm. Durch die speziellen Eigenschaften des Etiketts wird die Haarrissbildung am Innenring der CD/DVD verhindert.</p>				

*Preise je Tausend, zzgl. MwSt. und Versandkosten